



STANDARD B-1556 SPIEGEL SERIE

Modell Nr.	Abmessungen		Anzahl der Montageschrauben
	Breite	Höhe	
B-1556 1620	15-1/2" (394mm)	19-1/2" (495mm)	4
B-1556 1624	15-1/2" (394mm)	23-1/2" (597mm)	4
B-1556 1824	17-1/2" (445mm)	23-1/2" (597mm)	4
B-1556 1830	17-1/2" (445mm)	29-1/2" (749mm)	4
B-1556 2430	23-1/2" (597mm)	29-1/2" (749mm)	4
B-1556 2436	23-1/2" (597mm)	35-1/2" (902mm)	4

Recommended Mounting Height Off Floor for Barrier-Free Design
40" Max. 1015mm

Material:

Spiegel: Edelstahl CrNi 18/10, 0,8 mm stark, hochglanzpoliert, mit 6mm Abkantung
Rückseite: 6 mm starker Spiegelrücken

Installation:

Befestigung an den mit "S" gekennzeichneten Positionen, mittels beiliegender Edelstahlschrauben. Dübel müssen, den örtlichen Montagegegebenheiten entsprechend, ausgewählt werden.

Technische Beschreibung:

Rahmenloser Spiegel, hochglanzpoliert. Spiegel mit 6 mm Abkantung, der eine 6 mm starke beschichtete Platte an der Spiegelrückseite verdeckt. Lieferung mit Schrauben und Unterlagscheiben.

Rahmenloser Spiegel hat die Modellnr. B-1556 _____ (bitte Breite und Höhe eintragen) von Bobrick Washroom Equipment, Inc., Clifton Park, New York; Jackson Tennessee; Los Angeles, von Bobrick California; Bobrick Washroom Equipment of Canada Ltd., Scarborough, Ontario; Bobrick Washroom Equipment Limited, United Kingdom.