



STANDARDABMESSUNGEN AB LAGER

Modell Nr.	Länge	Anzahl Haken	Abmessung Y	Montage-Bohrungen	Abmessung Z
B-223 x 24	24" (610mm)	3	8" (205mm)	6	9-3/4" (250mm)
B-223 x 36	36" (915mm)	4	14" (355mm)	6	10-1/2" (265mm)
B-223 x 48	48" (1220mm)	5	20" (510mm)	6	10-7/8" (275mm)

**Material:**

Grundplatte : Edelstahl CrNi 18/10 (1.4301), matt geschliffen, 0.8 mm dick.

Mop- und Besenhalter: Rutschfeste Halterung mit gefederter Gumminocke. Verchromte Halter.

**Bedienung:**

Mop- und Besenhalter : die rutschfesten Besenhalter mit gefederter Gumminocke halten Besenstiele mit einem Durchmesser von 22 bis zu 32 mm.

**Installation:**

Befestigungsmaterial ist nicht im Lieferumfang enthalten und muß, den örtlichen Gegebenheiten entsprechend, ausgewählt werden. Befestigung an den mit "S" gekennzeichneten Positionen.

**Technische Beschreibung:**

Mop- und Besenhalter aus Edelstahl CrNi, matt geschliffen. Die Einheit ist \_\_\_\_\_ (bitte Länge eintragen) lang und besitzt (bitte Anzahl eintragen) rutschfeste Besenhalter mit gefederter Gumminocke.

**Der Mop- und Besenhalter hat die Modellnr. \_\_\_\_ (bitte Modellnr. eintragen) von Bobrick Washroom Equipment, Inc., Clifton Park, New York; Jackson Tennessee; Los Angeles, California; Bobrick Washroom Equipment of Canada Ltd., Scarborough, Ontario; Bobrick Washroom Equipment Limited, United Kingdom.**