



STANDARDGRÖSSEN AB LAGER

Modell Nr.	Länge	Anzahl der Kippbeschläge	Abmessung Y	Abmessung Z
B-295x16	16" (405mm)	2	12" (305mm)	2" (50mm)
B-295x18	18" (455mm)	2	12" (305mm)	3" (75mm)
B-295x24	24" (610mm)	2	18" (455mm)	3" (75mm)
B-295x36	36" (915mm)	3	16" (405mm)	2" (50mm)

Sondergrößen sind erhältlich bis zu einer maximalen Länge von 853cm. Ablagen mit mehr als 244cm Länge werden in mehreren Teilen gefertigt.

Material:

Ablage: Edelstahl CrNi 18/10(1.4301), 1,2 mm, matt geschliffen. 19 mm Abkantung für hohe Stabilität. Vorderkante eingefasst.

Konsolen: Edelstahl CrNi 18/10(1.4301), 1,6 mm, matt geschliffen. An die Ablage geschweißt.

Installation:

Befestigungsmaterial ist nicht im Lieferumfang enthalten und muß, den örtlichen Gegebenheiten entsprechend, ausgewählt werden. Befestigung an den mit "S" gekennzeichneten Positionen.

Technische Beschreibung:

Ablage aus Edelstahl CrNi 18/10 (1.4301), 1,2 mm dick, matt geschliffen. Konsolen, an die Ablage geschweißt, sind aus Edelstahl CrNi 1,6 mm. Ablage ist ____ (bitte Länge eintragen) lang und 125 mm breit mit 19 mm Abkantung. Vorderkante eingefasst.

Die Ablage aus Edelstahl Chrom-Nickel hat die Modellnr. ____ (bitte Modellnr. eintragen) von Bobrick Washroom Equipment, Inc., Clifton Park, New York; Jackson Tennessee; Los Angeles, von Bobrick California; Bobrick Washroom Equipment of Canada Ltd., Scarborough, Ontario; Bobrick Washroom Equipment Limited, United Kingdom.