



COMPOSITION:

Contenant — 18-8 S acier inoxydable type-304, de calibre 22 (0,8mm). Construction entièrement soudée. Les surfaces apparentes ont un fini satiné. Échancrure pratique facilitant l'ouverture du couvercle. Le devant du contenant présente le même degré d'arc que le devant du couvercle et que les autres accessoires sanitaires Bobrick de la série Contura. L'arrondi des côtés du contenant s'ajuste avec les coins et rebords du couvercle et des autres accessoires de la série Contura.

Couvercle — 18-8 S acier inoxydable type-304, de calibre 22 (0,8mm), avec fini satiné. Extérieur étiré, monobloc et sans soudure. Le devant du couvercle présente le même degré d'arc que la façade du contenant et que les autres accessoires sanitaires Bobrick de la série Contura^{MC}. L'arrondi des coins et des rebords du couvercle s'ajuste avec les arêtes du contenant et avec les autres accessoires de la série Contura^{MC}. Fixé au contenant par une charnière à piano pleine longueur en acier inoxydable.

FONCTIONNEMENT:

Le couvercle bascule vers le haut pour l'utilisation et l'entretien. Des sacs-poubelle jetables pour le contenant sont disponibles en option: commander la moèle N° 270-12.

INSTALLATION:

Pour les cloisons en panneau de particules ou autre matériau plein, fixer à l'aide de deux vis pour tôle n° 8 x 3/4po (4,2 x 19mm) non livrées, aux points désignés par un S, ou bien employer des boulons libres avec écrous et rondelles. Pour les cloisons en métal à âme creuse, prévoir une pièce de fond de clouage compatible avec les vis pour tôle. Si deux unités sont installées dos à dos, prévoir des douilles filetées et des vis à métal pour l'épaisseur de la cloison. Pour les murs en maçonnerie, prévoir des tampons ou des coquilles d'expansion pour les vis pour tôle fournies, ou bien utiliser des boulons à ailettes ou à coquille de 3/16 po (5mm). Pour le plâtre ou autres cloisons sèches, prévoir une plaque d'ancrage dissimulée, conformément au code de construction local et fixer ensuite l'unité à l'aide des vis pour tôle.

SPÉCIFICATIONS:

La poubelle à monter en applique pour serviettes hygiéniques est en acier inoxydable type-304, de construction soudée, avec fini satiné de toutes les surfaces apparentes. La Façade de la poubelle présente la courbure caractéristique des autres accessoires sanitaires Bobrick de la série Contura^{MC}. L'arrondi des coins et des arêtes de la poubelle à monter en applique pour serviettes hygiéniques s'ajuste avec les autres accessoires sanitaires de la série Contura^{MC}. Le couvercle a un extérieur étiré, monobloc, sans soudure et il est fixé au contenant par une charnière à piano pleine longueur en acier inoxydable. Le contenant a une échancrure pratique du rebord qui facilite l'ouverture du couvercle. La documentation relative au service après-vente et aux pièces est fournie au propriétaire ou au gérant de l'édifice au terme du projet.

La poubelle à monter en applique pour serviettes hygiéniques correspond au modèle B-270 de Bobrick Washroom Equipment, Inc., Clifton Park, New York; Jackson, Tennessee; Los Angeles, Californie; de Bobrick Washroom Equipment Company, Scarborough, Ontario; de Bobrick Washroom Equipment Pty. Ltd., Australie et de Bobrick Washroom Equipment Limited, Royaume-Uni.