



Nuevo B-3725 Secador de Manos para Empotrar con espaciosa cámara de secado.

El secador B-3725 proporciona los beneficios que necesita a partir de las características que desea.

El elegante diseño de bajo perfil presenta una proyección de 50 mm que cumple con los requisitos de accesibilidad. La cubierta de acero inoxidable satinado 304 mantiene su belleza y durabilidad durante todos los años de servicio.

El motor de alta eficiencia de 1000 vatios utiliza menos energía que la mayoría de los secadores de aire caliente, mientras que ofrece un tiempo de secado de apenas 17 segundos para baños más ecológicos. Los secadores de manos también ofrecen un ahorro del 95% en costos cuando se comparan con el uso de toallas de papel.

La superficie absorbente de agua minimiza el salpicado y el goteo hacia el usuario, la pared o el piso, ofreciendo una mayor higiene. La espaciosa cámara de secado de 150 mm de profundidad aloja completamente las manos del usuario ofreciendo mayor comodidad.

Para obtener más información, comuníquese con: international@bobrick.com o visite www.bobrick.la.

DESIGN

ECONOMICAL

COMPLIANT

SUSTAINABLE

HYGIENIC

BOBRICK

CALIDAD DESDE 1906



CALIDAD DESDE 1906

Nuevo Secador de Manos para Empotrar B-3725: Diseño contemporáneo de bajo perfil cumple con las regulaciones de accesibilidad y es resistente a salpicaduras.

La elegante rejilla de enfriamiento realza el diseño arquitectónico.

Luces Indicadoras*:

- Verde parpadeante indica que la unidad se encuentra lista para utilizar.
- Verde solido indica que se encuentra en uso.
- Rojo solido indica que necesita mantenimiento.



Superficie resistente a las salpicaduras evapora el exceso de agua. Superficie de repuesto parte 3725-23.



La espaciosa cámara de secado aloja completamente las manos del usuario para evitar el derrame de agua en el suelo.



- Cumple con los requerimientos de accesibilidad, 50 mm de proyección sobre la pared.
- Fabricado en acero inoxidable 304 con acabado satinado.
- 17 Segundos de secado.
- Nivel de sonido de 70 decibeles.
- Nivel de Potencia Sustentable de 1,0 KW.
- Funcionamiento sustentable certificado por GreenSpec PASS.
- Requiere una pared con profundidad mínima de 100 mm
- 5 Años de Garantía Limitada.

Datos Técnicos:

B-3725 115V CA, 8,5 A, 50/60 Hz,
1000 vatios, monofasico, Clasificado UL

B-3725 208-240V CA, 4,0-4,4 A, 50/60
Hz, 1000 vatios, monofasico, Clasificado UL y
marcado por CE

Visítenos en

facebook.com/bobrick • twitter.com/bobrickinc

DISTRIBUIDOR LOCAL DE BOBRICK